

Elkington

Produktblad

ZIP 8 EI60 innertaklucka med steg samt



ZIP 8 EI60 är en brandklassad innertaklucka med utdragbar steg för enkelt tillträde till tak och vindar.

Stegen är tillverkad av aluminium och har djupa breda trappsteg samt en motviktsfjäder som garanterar att stegen kan manövreras med ett minimum av ansträngning.

ZIP 8 EI60 innertaklucka levereras färdigmonterad på en metallsarg med lucka för enkel installation. Stegen kan öppnas från ovansidan eller undersidan (ange vilket vid beställning).

Kan även levereras elektriskt styrd.

Maximal belastning 200kg / trappsteg eller 500kg / m². Bör ej installeras med lutning.

Elkingtons ZIP stegar är testade och certifierade enligt EN14975.

ZIP stegen levereras med handledare på ena sidan samt en tillhörande teleskopisk nyckelstång anpassad efter stegens längd.

A	B	C	
Höjd från golv till innertak			Hålmått för stegens sarg
(MM)	(MM)	(MM)	(MM)
2200-2500	1350-1200	1450	750 x 675
2510-2790	1450-1300	1550	800 x 675
2800-3090	1550-1440	1650	900 x 675
3100-3390	1660-1540	1770	1000 x 675
3400-3690	1770-1640	1890	1300 x 675
3700-3990	1880-1740	2010	1400 x 675
4000-4300	1980-1830	2030	1500 x 675

