

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Elkington	Namn: Elkington AB
Namn: AOV140 Brandgaslucka med styrenhet	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Rökgasluckor för yttertak. Hette tidigare SRHE Brandgaslucka. Luckan är elektriskt motorstyrd och levereras med en 24 VCD styrcentral som har 72h batteri-backup.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: NSD.2 - Takluckor, brandgasventilatorer o d	REPA-registret: -
BK04: 01905 - Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälsofarliga ämnen:	Ja (E)	-
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Annan miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Nanopartiklar:	n Nej

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Annan miljödeklaration	2019-04-01	2019-05-08	Manuellt
 Annan miljödeklaration	2019-04-01	2019-05-08	Manuellt
 Produktinformation		2019-05-08	Statistik
 Drift- o/e underhållsinstruktion		2019-05-08	Statistik
Internt dokument *1	2019-05-08	2019-05-08	Manuellt
 Prestandadeklaration	2013-11-28	2019-05-08	Statistik
 Säkerhetsdatablad - icke kemiska produkter	2018-01-02	2019-05-08	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Aluminiumlegering EN AW-6063 T6		80 %	
aluminium	91728-14-2	≤78 %	
järn	7439-89-6	≤0,28 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
kisel	7440-21-3	≤0,48 %	
Koppar	§ 7440-50-8	≤0,08 %	
(krom)	R 7440-47-3	≤0,08 %	H317, H410, H413
magnesium		≤0,72 %	
mangan	7439-96-5	≤0,08 %	
titan	7440-32-6	≤0,08 %	
zink	§ 7440-66-6	≤0,08 %	
mineralullsisolering		10 %	
(fenol)	R 108-95-2	≤1 %	H301, H311, H314, H331, H341, H373
(formaldehyd)	U § 50-00-0	≤1 %	H301, H311, H314, H317, H331, H341, H350
Mineralull			
(urea)	57-13-6	≤1 %	
rostfritt stål (SIS2332, X5CrNi18-10, DIN1.4301, AISI304)		10 %	
järn	7439-89-6	7,2 %	
kol	7440-44-0		
krom	7440-47-3	1,8 %	
(nickel)	R § 7440-02-0	1 %	H317, H351, H372

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
Actalux, styrenhet SVM 24V-5A / SVM 24V-8A	5% ≤ x ≤ 5%	

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	Ja
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	Ja
TVOC 26:		Energiutvinning:	
Formaldehyd:		Deponering:	
Uppfyller E0:		Avfallsslag:	
Uppfyller E1:		Farligt avfall:	-
Uppfyller M1:			
Uppfyller M2:			
Uppfyller CARB1:			
Uppfyller CARB2:			
EMICODE:			

Andel återvunnet material	Livslängd
Pre-consumer:	Livslängd:
Post-consumer:	

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:

Klassning av produkten

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Rivningsskedet

Särskilda åtgärder: Nej

Övrigt

Bedömd: 2019-05-15 av Beatrice Bengtsson

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-Y3TYAV3J3

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.4

Förklaringar

(U)	Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.
U	Ämnet uppfyller kriterierna för ett utfasningsämne enligt PRIO.
(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
(Y)	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(ämnasnamn)	Ett ämnasnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
H301	Giftigt vid förtäring.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H331	Giftigt vid inandning.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H351	Misstänks kunna orsaka cancer.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Förklaringar

H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.