


Classic

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Classic	
Beskrivning:	Classic lock i aluminium, kan förses med valfri beläggning. Golv- och marklucka.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	N Kompletteringar av sakvaror m m	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Aluminium (6063-T6)		30 %	
aluminium	7429-90-5	>29,1 %	
jäm	7439-89-6	≤0,105 %	
kisel	7440-21-3	≤0,18 %	
Koppar	§ 7440-50-8	≤0,03 %	
(krom) *	R § 7440-47-3	≤0,03 %	H317, H319, H334, H400, H413
magnesium	7439-95-4	≤0,27 %	
mangan	7439-96-5	≤0,03 %	
titan	7440-32-6	≤0,03 %	
zink	§ 7440-66-6	≤0,03 %	
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		40 %	
fosfor, röd	7723-14-0	0,016 %	
kisel	7440-21-3	0,4 %	
kol	7440-44-0	0,012 %	
(krom) *	R § 7440-47-3	≤5 %	R20, R27/28, R50/53
kväve	7727-37-9	0,012 %	
mangan	7439-96-5	0,6 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤0,4 %	H317, H351, H372, H412
svavel	7704-34-9	0,006 %	
stål (DX51D) förzinkad		30 %	
jäm	7439-89-6	≥29,4 %	
kol	7440-44-0	≤0,036 %	

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
mangan	7439-96-5	≤0,24 %	
(svavel) *	7704-34-9	≤0,03 %	H315
zink	§ 7440-66-6	≤2,1 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		20 01 40
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:





Energiåtgång



Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:**Andel återvunnet material****Pre-consumer:****Post-consumer:****Livslängd****Livslängd:** 25- år**Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)****CSR-policy:****Redovisad dokumentation**

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
 Byggardeklaration 3	2015-05-26	2015-07-16	Manuellt	Uppdatera	
 Produktinformation		2015-08-11	Statistk	Uppdatera	

Övrigt**Bedömd:** 2015-07-16 av Johan Wärm**Reviderad:** 2016-10-01 av Auto Update**SHMD-nummer:** SHMD-QQQBYT9J6**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0 SundaHus Miljödatablad  Rapportera fel**Bedömningshistorik (7)**