

Cad-C

B

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Cad-C	
Beskrivning:	Innertaklucka tillverkad i tålig Zinktec, pulverlackerad i RAL 9010 (vit) och erhålles i valfria mått. Finns även i brandklassat utförande, 60 minuter.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	NSD.2 Takluckor, brandgasventilatorer o d	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	B
Anmärkning:	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:

 Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
galvaniserat stål		>98 %	
järn	7439-89-6	≤98 %	
kol	7440-44-0	≤0,2 %	
Koppar	 7440-50-8	≤0,55 %	
mangan	7439-96-5	<1,4 %	
svavel	7704-34-9	≤0,04 %	H315
zink	7440-66-6	≤7 %	
järn	7439-89-6	99 %	
ospecificerad pulverlack ["Worst Case"-ämne]		<2 %	
(bisfenol A) *	 	80-05-7	<1,4 % H317, H318, H335, H361f
(epiklorhydrin) *	 	106-89-8	<0,6 % H226, H301, H311, H314, H317, H331, H350
(etylenglykol) *		107-21-1	H302
(ftalsyraanhydrid) *		85-44-9	R22, R41, R37/38, R42/43
(maleinsyreanhydrid) *		108-31-6	R22, R34, R42/43
zink	7440-66-6	1 %	

Emissioner**VOC:****TVOC:****TVOC 4:****TVOC 26:****Formaldehyd:****E0:****E1:****M1:****M2:****CARB1:****CARB2:****Emicode:****Restprodukter / Avfall**

Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:	
Materialåtervinning:	Ja

Vid byggnation

Vid rivning

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

20 01 40

Farligt avfall:

-

-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25-50 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Byggsvarudeklaration 3	2015-05-06	2015-05-20	Manuellt	Uppdatera 

Övrigt

Bedömd: 2015-05-28 av Evelina Rytter

Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-QFK8AV1JK

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatablad  Rapportera fel

Bedömningshistorik (3)

