


## Elkington L3

## Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Elkington L3	
Beskrivning:	Inspektionslucka. Gipslucka L3 med push-up, avsedd för montering i vägg.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	NSC.24 Väggluckor	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

## Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

## Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Anmärkning:	Kompletterande information om livslängd i mail från leverantören.	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar: n Nej

## Ingående ämnen

[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
aluminiumlegering (EN AW 6060, 6060F22, 6063, 6063F25, 6063F25(off), 6101)		92,5 %	
(aluminium) *	7429-90-5	>90,65 %	
(järn) *	7439-89-6	≤0,2035 %	
(kisel) *	7440-21-3	≤0,58275 %	
(magnesium) *	7439-95-4	≤0,58275 %	H250, H260
(mangan) *	7439-96-5	≤0,04625 %	
(zink) *	§ 7440-66-6	≤0,04625 %	
gips ["Worst Case"-ämne]		5 %	
gips	7778-18-9	≤4,75 %	
kalciumlignosulfonat	8061-52-7		
(PVA-lim) *		≤0,005 %	
stärkelse		≤0,015 %	
trinatriumcitrat	68-04-2		
vaxemulsion			
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		2,5 %	
(fosfor, röd) *	7723-14-0	≤0,001 %	H228, H412
järn	7439-89-6		
kisel	7440-21-3	≤0,025 %	
kol	7440-44-0	≤0,00075 %	
(krom) *	7440-47-3	≤0,3125 %	
kväve	7727-37-9	≤0,00075 %	
mangan	7439-96-5	≤0,0375 %	

Namn		CAS- nr	Mängd	Klassificeringar
(nickel) *	<b>R</b>	<b>S</b> 7440-02-0	≤0,025 %	H317, H351, H372
(svavel) *		7704-34-9	≤0,000375 %	H315

### Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

### Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		Ja
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

### Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

### Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

## Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

## Livslängd

Livslängd: 25 år

## Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

## Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

## Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Ja

## Rivningsskedet













Särskilda åtgärder: Nej

## Avfallsslag

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

## Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
 Annan miljödeklaration 	2019-01-25	2019-01-28	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/>	
 Produktinformation 		2019-01-24	Statistk	<input type="button" value="Uppdatera"/>	
 Drift- o/e underhållsinstruktion 		2019-01-24	Manuellt	<input type="button" value="Uppdatera"/>	
Internt dokument	2019-01-25	2019-01-28	Manuellt		
 Monterings - och skötselanvisning 		2019-01-24	Statistk	<input type="button" value="Uppdatera"/>	

## Övrigt

Bedömd: 2019-01-28 av Sara Orell

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-2TUJNPQSKV

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

## Bedömningshistorik (1)

---

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 [shmd@sundahus.se](mailto:shmd@sundahus.se)