


## Elkington L5 inspektionslucka EI30 -EI60

### Artikel

<b>Varumärke:</b>	Elkington 
<b>Namn:</b>	Elkington L5 inspektionslucka EI30 -EI60
<b>Beskrivning:</b>	Inspektionslucka L5 med brandklass EI30- EI60 består av fast ram med lucka. Luckorna är godkända både för gips och betongvägg. Standardfärgen är vit – RAL 9010 med sexkantsnyckel. EI60 går endast att beställa i storlekarna 225x225mm och 300x300mm.
<b>Artikelnummer:</b>	
<b>BSAB-kod:</b>	NSC.241 Väggluckor av metall
<b>BK04-kod:</b>	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-

### Tillverkare/Leverantör

<b>Namn:</b>	Elkington AB 
<b>Miljöledningssystem:</b>	-
<b>ISO 14001 certifiering:</b>	-
<b>EMAS-registrering:</b>	-
<b>FTI-ansluten:</b>	-

### Sammanfattning

**Förutsättningar:** Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

**Bedömning:** A

**Anmärkning:** Information om livslängd i mail från leverantören.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
<b>Utfasningsämnen:</b>	Ja (U)	-
<b>Prioriterade riskminskningsämnen:</b>	Ja (R)	Ja R
<b>PBT/vPvB-ämnen:</b>	-	-
<b>Potentiella PBT/vPvB-ämnen:</b>	-	-
<b>Hormonstörande ämnen kategori 1:</b>	Ja (H1)	-
<b>Hormonstörande ämnen kategori 2:</b>	-	-
<b>Miljöfarliga ämnen:</b>	Ja (M)	Ja 
<b>Hälssofarliga ämnen:</b>	Ja 	-

**Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:** -

**Annan miljömärkning:**

**Energiklass:**

**Förnyelsebara råvaror:**

Nanopartiklar: n Nej

## Ingående ämnen

[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
galvaniserad stål - ospecificerad		93,9 %	
järn	7439-89-6	≤92,022 %	
kol	7440-44-0	≤0,1878 %	
Koppar	<span style="color: red;">§</span> 7440-50-8	≤0,51645 %	
mangan	7439-96-5	<1,3146 %	
(svavel) *	7704-34-9	≤0,03756 %	H315
zink	7440-66-6	≤6,573 %	
hård PVC (HPVC) ['Worst Case'-ämne]		1 %	
kalciumpkarbonat	1317-65-3	≤0,3 %	
(ospecificerad CaZn stabilisator) *		<0,05 %	R41, R43, R37/38
PVC-polymer	9002-86-2	≤0,223 %	
Ospecificerad epoxi-/polyesterlack ['Worst Case'-ämne]		0,1 %	
(2-metylimidazol) *	693-98-1	<0,002 %	H314, H335
akrylbaserad flytmedel		<0,002 %	
(bariumsulfat) *	13462-86-7	≤0,03 %	
(bensoin) *	119-53-9	≤0,006 %	
(epoxiharts) *		≤0,04 %	H315, H317, H319, H411
(pigment (metalloxid)) *		≤0,03 %	
polyesterharts	64386-67-0		
Trifenylfosfit	<span style="color: red;">R</span> 101-02-0	<0,001 %	H315, H319, H400, H410
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		5 %	
(fosfor, röd) *	7723-14-0	≤0,002 %	H228, H412
järn	7439-89-6		

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
kisel	7440-21-3	≤0,05 %	
kol	7440-44-0	≤0,0015 %	
(krom) *	7440-47-3	≤0,625 %	
kväve	7727-37-9	≤0,0015 %	
mangan	7439-96-5	≤0,075 %	
(nickel) *	<b>R</b> <b>§</b> 7440-02-0	≤0,05 %	H317, H351, H372
(svavel) *	7704-34-9	≤0,00075 %	H315

### Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

### Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		100 %
Materialåtervinning:		93,9 %
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

### Klassning av produkten

Faroangivelser:

**Skyddsangivelser:**

Riskfraser:

Skyddsfraser:

**Energiåtgång**

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

**Andel återvunnet material**

Pre-consumer:

Post-consumer:

**Livslängd**

Livslängd: 25- år

**Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)**

CSR-policy:

**Byggskedet**

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

**Bruksskedet**

Krav på insatsvaror: Ja

**Rivningsskedet**
















Särskilda åtgärder: Nej

**Avfallsslag**

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

**Redovisad dokumentation**

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Annan miljödeklaration 	2019-02-14	2019-02-18	Manuellt	<a href="#">Uppdatera</a> 
 Produktinformation 		2019-02-15	Statistk	<a href="#">Uppdatera</a> 
 Drift- o/e underhållsinstruktion 		2019-02-15	Manuellt	<a href="#">Uppdatera</a> 
Internt dokument	2019-02-15	2019-02-15	Manuellt	
 Monterings - och skötselanvisning 		2019-02-15	Statistk	<a href="#">Uppdatera</a> 
 Tekniskt datablad 	2012-05-05	2019-02-15	Manuellt	<a href="#">Uppdatera</a> 

## Övrigt

---

**Bedömd:** 2019-02-18 av Sara Orell

---

**Reviderad:**

---

**SHMD-nummer:** SHMD-2WMBNRU3K7

---

**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3



SundaHus Miljödatatablad



Rapportera fel

## Bedömningshistorik (1)

---

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 [shmd@sundahus.se](mailto:shmd@sundahus.se)