


## Brandgasventilator HSE75, aluminium

### Artikel

Varumärke:	Elkington 
Namn:	Brandgasventilator HSE75, aluminium
Beskrivning:	Inspektionslock
Artikelnummer:	
BSAB-kod:	Q Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem
BK04-kod:	21099 Ventilation övrigt

### Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB 
Miljöledningssystem:	-
ISO 14001 certifiering:	-
EMAS-registrering:	-
FTI-ansluten:	-

### Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

## Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Aluminiumlegering EN AW-6063 T6		30 %	
aluminium	91728-14-2	≤29,25 %	
jäm	7439-89-6	≤0,105 %	
kisel	7440-21-3	≤0,18 %	
Koppar	§ 7440-50-8	≤0,03 %	
(krom) *	R § 7440-47-3	≤0,03 %	H317, H319, H334, H400, H413
magnesium		≤0,27 %	
mangan	7439-96-5	≤0,03 %	
titan	7440-32-6	≤0,03 %	
zink	§ 7440-66-6	≤0,03 %	
galvaniserad DX51D stål		30 %	
jäm	7439-89-6		
zink	§ 7440-66-6	≤2,1 %	
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		40 %	
fosfor, röd	7723-14-0	0,016 %	
kisel	7440-21-3	0,4 %	
kol	7440-44-0	0,012 %	
(krom) *	R § 7440-47-3	≤5 %	R20, R27/28, R50/53
kväve	7727-37-9	0,012 %	
mangan	7439-96-5	0,6 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤0,4 %	H317, H351, H372, H412
svavel	7704-34-9	0,006 %	

## Emissioner

---

VOC:

---

TVOC:

---

TVOC 4:

---

TVOC 26:

---

Formaldehyd:

---

E0:

---

E1:

---

M1:

---

M2:

---

CARB1:

---

CARB2:

---

Emicode:

### Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

### Klassning av produkten

---

Faroangivelser:

---

Skyddsangivelser:

---

Riskfraser:

---

Skyddsfraser:

### Energiåtgång

---

Råvaror:

---

Tillverkning:

---

Totalt:

### Andel återvunnet material

---

Pre-consumer:

---

Post-consumer:

### Livslängd

---







Livslängd: 25-50 år

## Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

### CSR-policy:

### Redovisad dokumentation

[Föreslå ny dokumenttyp](#)

Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
 Byggardeklaration 3	2015-02-04	2015-03-19	Manuellt	<a href="#">Uppdatera</a>	
 Produktinformation		2015-08-11	Statistk	<a href="#">Uppdatera</a>	
 Drift- o/e underhållsinstruktion		2016-01-20	Statistk	<a href="#">Uppdatera</a>	



### Övrigt

**Bedömd:** 2015-03-19 av Angelica Hultin

**Reviderad:** 2016-10-01 av Auto Update

**SHMD-nummer:** SHMD-CUU2W8PHP

**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

### Bedömningshistorik (7)