


SRHP Yttertaklucka

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	SRHP Yttertaklucka	
Beskrivning:	Uppstigningsluckor för yttertak tillverkade i aluminium.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	NSD Kompletteringar av yttertaksöppningar m m	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (M)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Aluminiumlegering EN AW-6063 T6			90 %	
aluminium		91728-14-2	≤87,75 %	
jäm		7439-89-6	≤0,315 %	
kisel		7440-21-3	≤0,54 %	
Koppar		§ 7440-50-8	≤0,09 %	
(krom) *	R	7440-47-3	≤0,09 %	H317, H410, H413
magnesium			≤0,81 %	
mangan		7439-96-5	≤0,09 %	
titan		7440-32-6	≤0,09 %	
zink		§ 7440-66-6	≤0,09 %	
rostfritt stål EN 1.4301, AISI (UNS) 304, SS 2333, A2, X5CrNi18-10			10 %	
(fosfor, röd) *		7723-14-0	≤0,0045 %	H228, H412
jäm		7439-89-6		
kisel		7440-21-3	≤0,1 %	
kol		7440-44-0	≤0,007 %	
(krom) *	R	7440-47-3	≤1,95 %	H317, H410, H413
kväve		7727-37-9	≤0,011 %	
mangan		7439-96-5	≤0,2 %	
(nickel) *	R	§ 7440-02-0	≤1,05 %	H317, H351, H372
(svavel) *		7704-34-9	≤0,0015 %	H315

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		20 01 40
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:



Livslängd


Livslängd: 25-50 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation[Föreslå ny dokumenttyp](#)

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Byggvarudeklaration 3	2015-05-19	2015-05-21	Manuellt	Uppdatera 

Övrigt**Bedömd:** 2015-05-26 av Johan Wärm**Reviderad:** 2018-04-22 av Auto Update**SHMD-nummer:** SHMD-UWPQAV4JB**Kriterier:** SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3 SundaHus Miljödatablad  Rapportera fel**Bedömningshistorik (3)**© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se