


Solid

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Solid	
Beskrivning:	Inspektionslock för golv och mark.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	N Kompletteringar av sakvaror m m	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: B

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

[Visa detaljerad ämneslista](#)

Namn		CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
neoprengummi		9010-98-4	1 %	
(2-klor-1,3-butadien) *	U	126-99-8	1 %	H225, H302, H315, H319, H332, H335, H350, H373
rostfritt stål (AISI 303, SS2346, DIN1,4305)			1 %	
(fosfor, röd) *		7723-14-0	≤0,00045 %	H228, H412
jäm		7439-89-6		
kisel		7440-21-3	≤0,0011 %	
kol		7440-44-0	≤0,001 %	
(krom) *		7440-47-3	≤0,19 %	
kväve		7727-37-9	≤0,0011 %	
mangan		7439-96-5	≤0,02 %	
nickel	R	§ 7440-02-0	≤0,1 %	H317, H351, H372, H412
(svavel) *		7704-34-9	≤0,0035 %	H315
stål S235JR			94 %	
(fosfor, röd) *		7723-14-0	≤0,0329 %	H228, H412
jäm		7439-89-6	≤92,12 %	
Koppar		§ 7440-50-8	≤0,517 %	
kväve		7727-37-9	≤0,01128 %	
mangan		7439-96-5	<1,316 %	
(svavel) *		7704-34-9	≤0,0329 %	H315
zink		§ 7440-66-6	<6,58 %	
zink		§ 7440-66-6	4 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		20 01 40
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd





Livslängd: 25-50 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
 Byggvarudeklaration 3	2015-05-26	2015-07-17	Manuellt	Uppdatera	
 Produktinformation		2015-07-17	Dynamiskt	Uppdatera	



Övrigt

Bedömd: 2015-07-17 av Johan Wärm

Reviderad: 2019-02-02 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-XELBYUAJ1

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (5)

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se