


Waldor 50

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Waldor 50	
Beskrivning:	Vägglucka i rostfritt stål med dolda gångjärn.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	N Kompletteringar av sakvaror m m	
BK04-kod:	01905 Luckor, sop-, inspektions-, rens- och rök-	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
aluminiumlegering 6060 [AlMgSi0,5] *		10 %	
aluminium	7429-90-5	≤9,85 %	
järn	7439-89-6	≤0,035 %	
kisel	7440-21-3	≤0,06 %	
Koppar	§ 7440-50-8	0,01 %	
krom	7440-47-3	0,01 %	
magnesium	7439-95-4	≤0,09 %	R15, R17
mangan	7439-96-5	≤0,01 %	
titan	7440-32-6	0,01 %	
rostfritt stål EN 1.4003, SS-EN 10088-2, AISI (UNS) 410S		90 %	
fosfor, röd	7723-14-0	0,036 %	
kisel	7440-21-3	0,9 %	
kol	7440-44-0	0,027 %	
(krom) *	R § 7440-47-3	≤11,25 %	R20, R27/28, R50/53
kväve	7727-37-9	0,027 %	
mangan	7439-96-5	1,35 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤0,9 %	H317, H351, H372, H412
svavel	7704-34-9	0,0135 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		Ja
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd





Livslängd: 25-50 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status		
 Byggvarudeklaration 3	2015-03-11	2015-03-19	Manuellt	Uppdatera	
 Produktinformation		2015-03-19	Statistk	Uppdatera	



Övrigt

Bedömd: 2015-03-19 av Angelica Hultin

Reviderad: 2016-10-01 av Auto Update

SHMD-nummer: SHMD-CNCUT3VH2

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.0

 SundaHus Miljödatatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (6)