


Zip-stege 8

Artikel

Varumärke:	Elkington	
Namn:	Zip-stege 8	
Beskrivning:	Utdragbar stege med träsarg.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	NBJ.113 Stegar av aluminium för fast vertikal montering	
BK04-kod:	01999 Huskomplettering övrigt	

Tillverkare/Leverantör

Namn:	Elkington AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
FTI-ansluten:	-	

Sammanfattning

Förutsättningar: Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig

Bedömning: A

Anmärkning:


	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja (F)	-

Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:  3 %

Nanopartiklar:  Nej

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
aluminiumlegering 6063		87,9 %	
aluminium	7429-90-5	≤86,5815 %	
järn	7439-89-6	≤0,30765 %	
kisel	7440-21-3	≤0,5274 %	
Koppar	§ 7440-50-8	0,0879 %	
krom	7440-47-3	0,0879 %	
(magnesium) *	7439-95-4	≤0,7911 %	H250, H260
mangan	7439-96-5	≤0,0879 %	
titan	7440-32-6	0,0879 %	
furu		3 %	
rostfritt stål (1.4301, X5CrNi18-10), (304, 304N, SUS304, 304S15), A4		0,1 %	
(fosfor, röd) *	7723-14-0	≤0,000045 %	H228, H412
järn	7439-89-6		
kisel	7440-21-3	≤0,001 %	
kol	7440-44-0	≤0,00007 %	
(krom) *	R 7440-47-3	≤0,0195 %	H317, H410, H413
kväve	7727-37-9	≤0,00011 %	
mangan	7439-96-5	≤0,002 %	
(nickel) *	R § 7440-02-0	≤0,0105 %	H317, H351, H372
(svavel) *	7704-34-9	≤0,000015 %	H315
stål EN 1.0038, S235JRG2 (SS 1312-00)		9 %	
(fosfor, röd) *	7723-14-0	0,00405 %	H228, H412

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
järn	7439-89-6	8,8497 %	
kol	7440-44-0	0,0153 %	
kväve	7727-37-9	0,00081 %	
mangan	7439-96-5	0,126 %	
(svavel) *	7704-34-9	0,00405 %	H315

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

E0:

E1:

M1:

M2:

CARB1:

CARB2:

Emicode:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		100 %
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25 år

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Avfallsslag

Omfattas av producentansvar: Nej










Särskilda restriktioner/rekommendationer: Nej

Inomhusmiljö

Kritiskt fukttillstånd: Ja

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Annan miljödeklaration 	2019-06-27	2019-06-28	Manuellt	Uppdatera 
 Produktinformation 		2019-06-28	Manuellt	Uppdatera 
Internt dokument	2019-06-28	2019-06-28	Manuellt	
 Monterings - och skötselanvisning 		2019-06-28	Manuellt	Uppdatera 

Övrigt

Bedömd: 2019-06-28 av Michael Seitov

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-2XFFP5T6K6

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.4

 SundaHus Miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (1)

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se