

Elkington

SKÖTSELANVISNING FÖR YTTERTAKLUCKOR

Inledningsvis kan sägas att produkten kräver mycket lite skötsel. Följande är förslag på underhållsåtgärder som bör utföras minst en gång om året. Om de yttre förhållandena är mer krävande än normalt kan mer frekvent tillsyn var lämplig.

- Avlägsna synligt skräp, damm och sand från luckans överyta.
 - Om spår finns i ramen för vattenavrinning ska detta rengöras regelbundet. Bör kontrolleras varje gång luckan öppnas.
 - Säkerställ att gångjärnen har fritt utrymme.
 - Tvätta av luckans överyta med vatten och mild tvättmedel.
 - Smörj gångjärnen vid behov.
 - Kontrollera luckans låsanordningar och smörj vid behov.
 - Kontrollera luckans gaskolv, uppställningsbeslag och eventuella säkerhetsgaller (när sådant förekommer) så att samtliga dessa detaljer fungerar ordentligt. Vid brister, rapportera snarast till ansvarig för fastigheten.
 - Att observera är att säkerhetsgaller är avsett för att förhindra olyckor och är inte avsett för att utsättas för permanent belastning. Vid behov, täck över öppningen med annat material om man behöver stå och arbeta över dagöppningen.
 - Takluckor som styrs elektriskt måste testas regelbundet så att de fungerar som avsett. Riktlinjer bör finnas dokumenterade i fastighetens brand- och säkerhetssystem. Kontrollera även om det finns synliga brott på elkablar etc och rapportera eventuella brister omedelbart till ansvarig för fastigheten.
-